VIGILEX

POT DE DÉCOUPLAGE V-DEX

PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM FILTRATION
PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

V-DEX®

V-DEX® Dispositif de déviation d'explosion

APPLICATIONS

Le déviateur **V-DEX** est utilisé pour détourner les explosions se propageant à travers les conduits, empêchant la propagation des flammes ou les surpressions dans les enceintes connectées.

Ce dispositif réduit le risque de propagation de la flamme.

Caractéristiques standards

- Corps: Acier peint
- Évent bombé VD

CERTIFICATIONS

Certifications des panneaux d'explosion :

EN 14797

EN 14491

OPTIONS pour V-DEX

- Panneaux avec joint Silicone
- Corps en Inox
- Indicateurs de rupture pour l'ouverture des panneaux d'explosion :
  - VIGILEX MAG
  - VIGILEX INR

Dimensions dispositif de déviation d'explosion : V-DEX®

CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE DÉVIATION D'EXPLOSION

Nbre de panneaux	ø	mm	inch	H1	H2	D1	D2	L1	L2	T	Dimensions Panneaux
x1	ø	200	8	150	555	200	410	410	410	685	VD 410x410
	ø	250	10	175	600	250	490	490	490	781	VD 490x490
	ø	300	12	200	700	300	610	610	610	875	VD 610x610
	ø	350	14	225	800	350	645	645	645	975	VD 645x645
	ø	400	16	250	900	400	780	780	780	1070	VD 780x780
x2	ø	450	18	275	1000	450	850	920	920	1165	VD 457x890 (Qté. 2)
	ø	500	20	300	1100	500	920	920	920	1260	VD 457x890 (Qté. 2)
	ø	550	22	325	1200	550	980	980	980	1355	VD 457x890 (Qté. 2)
	ø	600	24	350	1300	600	1070	1020	1020	1455	VD 586x920 (Qté. 2)
	ø	650	26	375	1400	650	1180	1180	1180	1550	VD 586x920 (Qté. 2)
x4	ø	700	28	400	1500	700	1250	1375	1130	1645	VD 610x610 (Qté. 4)
	ø	750	30	425	1600	750	1350	1455	1350	1740	VD 610x610 (Qté. 4)
	ø	800	32	450	1700	800	1430	1455	1350	1835	VD 645x645 (Qté. 4)
	ø	850	34	475	1800	850	1520	1605	1520	1930	VD 586x920 (Qté. 4)
	ø	900	36	500	1900	900	1600	1605	1520	2030	VD 586x920 (Qté. 4)
x6	ø	950	38	525	2000	950	1700	1785	1780	2125	VD 457x890 (Qté. 6)
	ø	1000	40	550	2100	1000	1780	1785	1780	2220	VD 530x850 (Qté. 6)





INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE STIF	KST MAX	Pred. Max	PMAX	POUSSIÈRES
V-DEX	St2 ≤ 300 bar.m/s	0,8 bar	≤ 12 bar	Tout type de poussières

Document non contractuel



PM FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.**pmfiltration**.com